



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
CLEAN GREASE BTE (Baixa Espuma)
Desengraxante

FT- 0048
Revisão: 08
Emissão: 26/10/2023

CARACTERÍSTICAS

Desengraxante industrial super concentrado, rico em matéria ativa aniônica e não iônica, solúvel em água, com aplicações diversas na lavagem de pisos e superfícies em geral, paredes de cozinhas industriais, açougues, padarias, peixarias e veículos. Não possui odor desagradável quando pulverizado. Usado para limpeza de superfícies em hospitais. Possui baixa espumação. O produto contém tensoativo biodegradável.

ESPECIFICAÇÕES

Física

Aspecto: Líquido
Cor: Branco
pH: 6,5 – 8,5

Química

Composição: Ácido linear alquil benzeno sulfônico, alcalinizante, espessante, conservante, neutralizante, coadjuvante e veículo.

FINALIDADE

- Lavagem e conservação de veículos em geral (pinturas, chassi e motores).
- Limpeza de máquinas e equipamentos pesados.
- Limpeza de Pisos engordurados com óleos, graxas, etc.

MODO DE USO

Lataria: Diluir na proporção de até 1:100 em água e aplicar com esponja.

Chassi e Motor: Diluir na proporção de 1:20 em água e pulverizar o motor ou chassi. Aguardar por 3 a 5 minutos, a fim de solubilizar a sujeira ou graxa, em seguida retirar com água pressurizada.

Áreas alimentícias: diluir na proporção de 1:200 em água.

Pisos e superfícies em geral: diluir na proporção de até 1:200 em água, aplicar com enceradeira industrial no piso e esponja na superfície.

EMBALAGEM

Caixa com 04 unidades de 5 L.